



## Caractéristiques Ledvance Dalle LED Performance 33W 4000lm - 840 | 120x30cm - Dali Dimmable - Remplacement 2x36W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 239352                     |
| EAN                          | 4058075440173              |
| Marque                       | Ledvance                   |
| Nom du fabricant             | PL PFM 1200 DALI 33W/4000K |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                      |
| Product Serie                | Performance                |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 33               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000             |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121                |
| Indice de Protection        | IP40               |
| Protection Impacts          | IK03               |
| Connexion du Luminaire      | Screwless terminal |
| Facteur de puissance        | >0.93              |
| Référence Article           | Panneau LED        |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                       |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | Opale                                          |
| Température de Fonctionnement | -10 to +45                                     |
| Eclairage de Secours          | Eclairage de secours inclus                    |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                          |
| Logement                      | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                          |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 50       |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>                                                                                              |