



Caractéristiques Dalle LED Pro V3  
Highlum 36W 4000K 5500lm 30x120cm  
UGR <19 | Remplacement 2x36W -  
incl. GST18i3

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157919432                                                                                         |
| Marque                       | Noxion                                                                                                |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum 36W 5060lm 4000K 1200*300<br>UGR<19 (2x36W eqv.)+Aanslsn+driver |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                                 |
| Product Serie                | Delta Pro                                                                                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 36               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5500             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 152.8            |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Indice de Protection   | IP20                      |
| Protection Impacts     | IK03                      |
| Connexion du Luminaire | GST18i3 (2x1mm) male 0.5m |
| Facteur de puissance   | >0.90                     |
| Référence Article      | Panneau LED               |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | +10 to +45                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 10       |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**