



Caractéristiques Philips Dalle LED  
Coreline SM136V 22/31W 2800-4000lm  
- 830 | 150x20cm - UGR <25 -  
Puissance Réglable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 241055                                 |
| EAN                          | 8719514512368                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |
| Product Serie                | SM136V                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 31               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000             |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Indice de Protection   | IP20/IP44     |
| Protection Impacts     | IK03          |
| Connexion du Luminaire | Cable, 3-pole |
| Driver Inclus          | Oui           |
| Facteur de puissance   | >0.90         |
| Référence Article      | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| EOC8                          | 51236800                                       |
| Montage                       | Surface                                        |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                             |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                          |
| Logement                      | Acier                                          |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                          |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x20cm |
| Longueur (mm)             | 1430     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 68.5     |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Pas de détecteur



Eclairage LED **durable**