



**Caractéristiques Philips Dalle LED TrueBlend 36.5W 4000lm - 927-965 Accordable Blanc | 120x30cm - Meilleur Rendu De Couleur - UGR < 18 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 251923                               |
| EAN                          | 8720169622050                        |
| Marque                       | Philips                              |
| Nom du fabricant             | RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                                 |
| Substitut (Watt)                  | 2x36  |
| Puissance (W)                     | 36.5  |
| Tension (V)                       | 220-240                                     |
| Dimmable                          | Oui, Dali                                   |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |
| Options de couleur                | Blanc réglable                              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 118   |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Indice de Protection   | IP20               |
| Protection Impacts     | IK03               |
| Connexion du Luminaire | Screwless terminal |
| Facteur de puissance   | >0.90              |
| Référence Article      | Panneau LED        |

## Informations de l'appareil

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Montage                       | Encastré                   |
| UGR                           | < 18                       |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)         |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                      |
| Logement                      | Acier                      |
| Couleur du boitier            | Blanc                      |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1200     |
| Largeur (mm)              | 300      |
| Hauteur (mm)              | 75       |

## Informations du capteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?

|  |   |  |
|--|---|--|
| Type de capteur  | Pas de détecteur  |  |
|  Prix bas garantis                |  Jusqu'à 7 ans de garantie |  |
|  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable     |  |

